

DETTAGLIO DELLE POTENZE INSTALLATE - METODO DI REGOLAZIONE : NOTTURNE / SERALE - TIPOLOGIA DI REGOLAZIONE (APPLICATA AI PARCHI PUBBLICI)															
NUMERO PUNTO LUCE	ZONA DI RIFERIMENTO	NUOVA CABINA	NUOVO CORPO OFFERTO	POTENZA NUOVO CORPO ILLUMINANTE	TIPO SORGENTE NUOVO CORPO ILLUMINANTE	TIPO DI ALIMENTATORE (EL,EM,DL)	% POTENZA DISSIPATA (%)	POTENZA DISSIPATA (W)	POTENZA LORDA (W)	POTENZA TOTALE LORDA (W)	METODO DI RIDUZIONE (RFC-SA-N/S)	TIPO DI REGOLAZIONE (F=Fissa;LC=Libera Centralizzata;FM=FISSA A MODIFICABILE)	ORE DI REGOLAZIONE (6,8,10 ore)	MASSIMA REGOLAZIONE	REGOLAZIONE UTILIZZATA NEL CALCOLO IN ESERCIZIO
8045	Z020	C08	ECOLO 1TP LED OH S 4.5-27	45	LED	DL	5%	2,25	47,25	47,25	N/S	NESSUNA	8	0%	30%
8046	Z020	C08	ECOLO 1TP LED OH S 4.5-27	45	LED	DL	5%	2,25	47,25	47,25	N/S	NESSUNA	8	0%	30%
8047	Z020	C08	ECOLO 1TP LED OH S 4.5-27	45	LED	DL	5%	2,25	47,25	47,25	N/S	NESSUNA	8	0%	30%
8048	Z020	C08	ECOLO 1TP LED OH S 4.5-27	45	LED	DL	5%	2,25	47,25	47,25	N/S	NESSUNA	8	0%	30%
8049	Z020	C08	ECOLO 1TP LED OH S 4.5-27	45	LED	DL	5%	2,25	47,25	47,25	N/S	NESSUNA	8	0%	30%
8050	Z020	C08	ECOLO 1TP LED OH S 4.5-27	45	LED	DL	5%	2,25	47,25	47,25	N/S	NESSUNA	8	0%	30%
9089	Z018	C09	ECOLO 1TP LED OH S 4.5-27	45	LED	DL	5%	2,25	47,25	47,25	N/S	NESSUNA	8	0%	30%
9090	Z018	C09	ECOLO 1TP LED OH S 4.5-27	45	LED	DL	5%	2,25	47,25	47,25	N/S	NESSUNA	8	0%	30%
19174	Z014	C19	ECOLO 1 TP LED OH S 4.5-18	30	LED	DL	5%	1,5	31,5	31,5	N/S	NESSUNA	8	0%	30%
19176	Z014	C19	ECOLO 1 TP LED OH S 4.5-18	30	LED	DL	5%	1,5	31,5	31,5	N/S	NESSUNA	8	0%	30%
19177	Z014	C19	ECOLO 1 TP LED OH S 4.5-18	30	LED	DL	5%	1,5	31,5	31,5	N/S	NESSUNA	8	0%	30%
19178	Z014	C19	ECOLO 1 TP LED OH S 4.5-18	30	LED	DL	5%	1,5	31,5	31,5	N/S	NESSUNA	8	0%	30%
19180	Z014	C19	ECOLO 1 TP LED OH S 4.5-18	30	LED	DL	5%	1,5	31,5	31,5	N/S	NESSUNA	8	0%	30%
19181	Z014	C19	ECOLO 1 TP LED OH S 4.5-18	30	LED	DL	5%	1,5	31,5	31,5	N/S	NESSUNA	8	0%	30%
19182	Z014	C19	ECOLO 1 TP LED OH S 4.5-18	30	LED	DL	5%	1,5	31,5	31,5	N/S	NESSUNA	8	0%	30%
19184	Z014	C19	ECOLO 1 TP LED OH S 4.5-18	30	LED	DL	5%	1,5	31,5	31,5	N/S	NESSUNA	8	0%	30%
19185	Z014	C19	ECOLO 1 TP LED OH S 4.5-18	30	LED	DL	5%	1,5	31,5	31,5	N/S	NESSUNA	8	0%	30%
19186	Z014	C19	ECOLO 1 TP LED OH S 4.5-18	30	LED	DL	5%	1,5	31,5	31,5	N/S	NESSUNA	8	0%	30%
19188	Z014	C19	ECOLO 1 TP LED OH S 4.5-18	30	LED	DL	5%	1,5	31,5	31,5	N/S	NESSUNA	8	0%	30%
19189	Z014	C19	ECOLO 1 TP LED OH S 4.5-18	30	LED	DL	5%	1,5	31,5	31,5	N/S	NESSUNA	8	0%	30%
19190	Z014	C19	ECOLO 1 TP LED OH S 4.5-18	30	LED	DL	5%	1,5	31,5	31,5	N/S	NESSUNA	8	0%	30%
19192	Z014	C19	ECOLO 1 TP LED OH S 4.5-18	30	LED	DL	5%	1,5	31,5	31,5	N/S	NESSUNA	8	0%	30%
19193	Z014	C19	ECOLO 1 TP LED OH S 4.5-18	30	LED	DL	5%	1,5	31,5	31,5	N/S	NESSUNA	8	0%	30%
POTENZA TOTALE INSTALLATA (W)										850,50					