



COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

Settore Gestione del Territorio

Servizio I Edilizia Privata - Servizio II Lavori Pubblici e Manutenzioni

MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI CIMITERIALI

REALIZZAZIONE NUOVE CAPPELLE GENTILIZIE PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO

RELAZIONE TECNICA

1. Descrizione tipologia delle cappelle gentilizie

Il corpo di fabbricato realizzato è composto da due corpi laterali simmetrici alla chiesetta esistente, nei quali sono state collocate le cappelle gentilizie.

La tipologia della singola cappella gentilizia comprende: un vestibolo di ingresso, la collocazione sui due lati simmetrici di n. 4 loculi per parte, per un numero complessivo n. 8 loculi e la sistemazione di n. 5 ossari/urne cinerarie per lato per un numero complessivo n. 10 ossari/urne cinerarie.

Le facciate esterne del corpo di fabbrica rivestite con materiali lapidei e rivestimenti marmorei policromi e ogni singola cappella è decorata con un pannello artistico realizzato a mosaico raffigurante immagini religiose e porta di ingresso in vetro bronzato e maniglia in bronzo.

La parte interna della cappella gentilizia è stata realizzata al rustico al fine consentire ai concessionari di intervenire, a propria cura e spese, secondo le proprie personali preferenze.

Il concessionario potrà inserire sulla facciata esterna della cappella gentilizia assegnata le scritte per i nominativi della famiglia/famiglie, secondo le seguenti indicazioni e come specificato nello schema allegato:

- Le scritte non dovranno eccedere le due righe.
- Le scritte dovranno essere realizzate con lettere maiuscole, composte da caratteri in bronzo, in rilievo, stile Romano, con altezza pari a 10 cm.
- La posizione delle scritte dovrà essere centrata rispetto alla porta sottostante e ad una distanza dal filo superiore della porta di cm. 20 per la prima riga e cm. 37 per la seconda riga.



COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

Settore Gestione del Territorio

Servizio I Edilizia Privata - Servizio II Lavori Pubblici e Manutenzioni

2. Tipologia costruttiva

Il fabbricato è stato realizzato utilizzando la seguente tipologia costruttiva : formazione di una struttura portante fuori terra in calcestruzzo armato e l'utilizzo di elementi prefabbricati per la collocazione dei loculi e degli ossari. La fondazione e i muri in elevazione del fabbricato sono realizzati in calcestruzzo armato e messa in opera di vespaio aerato.

La copertura è realizzata con pannelli in alluminio tinteggiati completa di singolo cupolino di illuminazione in policarbonato per ogni singola cappella. I blocchi destinati ai loculi ed agli ossari sono di tipo prefabbricato rispondenti alle normative vigenti.

Nella cappella gentilizia è presente la predisposizione per successivi allacciamenti all'impianto di illuminazione per le lampade votive.

Il fabbricato è composto da due corpi di fabbrica simmetrici aventi le seguenti dimensioni : superficie : ml. $(12,43 \times 3,17) = \text{mq. } 39,40$ e altezza ml. 4,40.

La singola cappella ha le seguenti dimensioni di superficie interna : ml $(2,96 \times 1,71) = \text{mq. } 5,06$ e altezza interna ml. 3,65.

I loculi prefabbricati hanno dimensioni interne di cm 75 x 70 x 225.

Bagnatica, 29.09.2025

Il Responsabile del Settore

Gestione Territorio

Arch. Irma Musto