C
B
A
Aiuole esistenti
Palo illuminazione esistente
Aiuole con arbusti ed essenze erbacee perenni
Contenimento aiuole con lamina in acciaio zincato a caldo, spessore 8 mm e altezza fuori dalla pavimentazione di 20 cm
Seduta in legno formata da 4 elementi di legno massello 41x42x340 cm
Pavimentazione in prato sintetico con funzione antitrauma (vedi voce CME 1U.06.nsp.02.A)
Canaletta esistente di raccolta acqua, sotto la pavimentazione
Pavimentazione in doghe in legno Ipè (vedi voce CME 1C.16.nsp.04.A)
Nuovo parapetto in metallo (tipologia analoga a quello esistente sulla rampa)
Raccordo con la pavimentazione esistente
Cassoni in legno di larice H 72 cm per essenze arboree (vedi voce CME LG001)
Seduta in legno formata da 4 elementi di legno massello 44x42x350 cm
Grossi massi utilizzabili come sedute
Pavimentazione in calcestruzzo drenante (vedi voce CME 1C.16.nsp.02.A)
PAVIMENTAZIONE IN PIETRA ESISTENTE
Aiuole con arbusti ed essenze erbacee perenni (vedi voce CME LG002)
Sedute a cubo 450x450 cm in legno
Perimetro area non pavimentata
Completamento con pavimentazione esistente (vedi voce CME 1C.17.nsp.01.A)
Palo illuminazione esistente fissato esternamente
Nuovo parapetto in metallo (tipologia analoga a quello esistente sulla rampa)
Canaletta esistente di raccolta acqua, sotto la pavimentazione
Completamento con pavimentazione esistente (vedi voce CME 1C.17.nsp.01.A)
Pavimentazione in calcestruzzo scopato (vedi voce CME 1C.16.nsp.01.A)
Aiuole con arbusti ed essenze erbacee perenni (vedi voce CME LG002)
Delimitazione provvisoria (vedi voce CME AR006) in attesa dell'inserimento del modulo prefabbricato (appalto a parte)
AREA SPETTATORI
Grossi massi utilizzabili come sedute (vedi voce CME AR007)
Seduta in legno formata da 4 elementi di legno massello 44x42x350 cm
Completamento con pavimentazione esistente
Canaletta esistente di raccolta acqua, sotto la pavimentazione
Grande rete
Pavimentazione in prato sintetico con funzione antitrauma
PALCO PER SPETTACOLI
Grossi massi utilizzabili come sedute (vedi voce CME AR007)
Seduta in legno formata da 4 elementi di legno massello 41x42x340 cm
Aiuole con arbusti ed essenze erbacee perenni (vedi voce CME LG002)
Contenimento aiuole con lamina in acciaio zincato a caldo, spessore 8 mm e altezza fuori dalla pavimentazione di 20 cm
Aiuola con essenze erbacee perenni e rampicanti
Pavimentazione in calcestruzzo drenante (vedi voce CME 1C.16.nsp.02.A)
Palo illuminazione esistente
Aiuole esistenti
pavimentazione in porfido da ripristinare a seguito dello scavo
VIA G. MARCONI
percorso pedonale esistente in pietra
ure dovranno essere verificate in cantiere